

Koda: DS-7208HQHI-K2/A

## REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **DS-7208HQHI-K2/A** 8 KANALOV Hikvision

Digitalni rekorder DS-7208HQHI-K2/A z vmesnikom AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP in CVBS je profesionalna naprava, ki se uporablja v monitorinških instalacijah.

Menu je bil zasnovan tako, da olajšuje vsakemu, celo začetniškemu uporabniku, navigacijo in uvajanje sprememb v nastavitve regulatorja.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Izhodi video:	8 kosov BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Izhodi video:	1 kosov HDMI 1 kosov VGA 1 kosov CVBS - Vtičnica BNC
Vhodi audio:	4 kosov CINCH
Izhodi audio:	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Število ravni kompresije:	6
Ločljivost shranjenih slik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Kanali 1 / 2 ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>

Regulacija hitrosti zapisa:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 sl./s IP 4M-N @ 1 ... 15 sl./s 3 Mpx @ 1 ... 15 sl./s 1080p @ 1 ... 15 sl./s 1080N @ 1 ... 25 sl./s 720p @ 1 ... 25 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu
Načini dela:	Firmware V3.5.37 build 180801 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP
Načini snemanja:	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram
Podpirani trdi diski:	2 x 10 TB SATA
Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času ali iz seznama datotek. Predvajanje: naprej, pospešitev, upočasnjevanje predvajanja. Predvajanje slike iz maks. 8 kamer istočasno
Mrežni vmesnik:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Pretočnost (bitrate):	32 ... 6144 kbps
Mrežne funkcije:	Program stranke in pregledovalnik IE: pogled live, predvajanje in arhiviranje posnetkov, delna konfiguracija parametrov registratorja
Mrežni protokoli:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">iVMS-4500</a> iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">iVMS-4500</a>
Privzeti naslov IP:	DHCP ali 192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / -
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	554 RTSP, 8000
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Glavni tok</li> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomožni tok</li> </ul>
Alarmni vhodi / izhodi:	8 / 4
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Krmiljenje skladno s coax HD-TVI Hikvision
Detekcija gibanja:	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije
Izbrane funkcije:	Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	—
Napajanje:	12 V DC / 3.33 A (Napajalnik v kompletu)

Barva:	Črn
Teža:	1.86 kg
Dimenzije:	380 x 320 x 52 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, grščina, španski, nizozemski, nemški, norveški, portugalsščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	300220104
Garancija:	<b>3 leta</b>